

杭径 (mm)		種類		各種製品ボルト径																					
				ストレート杭系								節杭系								拡径杭系					
				マナックPHC ^ハ イル マナックPHC105 ^ハ イル				CPRC ^ハ イル CPRC105 ^ハ イル				マナックRB ^ハ イル マナックRB105 ^ハ イル				Hi-RB ^ハ イル Hi-RB105 ^ハ イル				マナックST、HB ^ハ イル マナックST105、HB105 ^ハ イル					
				PC鋼棒		端板		PC鋼棒		端板		呼び名		PC鋼棒		端板		PC鋼棒		端板		呼び名		PC鋼棒	
公称径 (mm)	本数 (本)	端板厚 (mm)	ボルト 径	公称径 (mm)	本数 (本)	端板厚 (mm)	ボルト 径	呼び名	公称径 (mm)	本数 (本)	端板厚 (mm)	ボルト 径	公称径 (mm)	本数 (本)	端板厚 (mm)	ボルト 径	呼び名	公称径 (mm)	本数 (本)	端板厚 (mm)	ボルト 径	公称径 (mm)	本数 (本)	端板厚 (mm)	ボルト 径
300	A	7.1	6	12.0	I種～IV種 まで共通	10.0	6	M24	3045	7.1	6	12.0	M24	10.0	6	16.0	M24 ※1	3035 3040	7.1	6	12.0	M24			
	B	10.0	6	16.0		10.0	6			16.0	10.0	6		16.0											
	C	11.2	6	19.0		11.2	6			19.0	11.2	6		19.0											
350	A	7.1	8	12.0	I種～IV種 まで共通	10.0	7	M24	3540 3545	7.1	8	12.0	M24	10.0	8	16.0	M24 ※1	3540 3545	7.1	8	12.0	M24			
	B	10.0	8	16.0		10.0	8			16.0	10.0	8		16.0											
	C	11.2	8	19.0		11.2	8			19.0	11.2	8		19.0											
400	A	7.1	10	12.0	I種～IV種 まで共通	10.0	8	M24	4055	7.1	10	12.0	M24	10.0	8	16.0	M24 ※1	4045 4050	7.1	10	12.0	M24			
	B	10.0	10	16.0		10.0	10			16.0	10.0	10		16.0											
	C	11.2	10	19.0		11.2	10			19.0	11.2	10		19.0											
450	A	7.1	12	12.0	I種～IV種 まで共通	10.0	10	M24	4560	7.1	12	12.0	M24	10.0	10	16.0	M24 ※1	4550 4555	7.1	12	12.0	M24			
	B	10.0	12	16.0		10.0	12			16.0	10.0	12		16.0											
	C	11.2	12	19.0		11.2	12			19.0	11.2	12		19.0											
500	A	7.1	14	12.0	I種～IV種 まで共通	10.0	12	M24	5065	7.1	14	12.0	M24	10.0	12	16.0	M24 ※1	5060	7.1	14	12.0	M24			
	B	10.0	14	16.0		10.0	14			16.0	10.0	14		16.0											
	C	11.2	14	19.0		11.2	14			19.0	11.2	14		19.0											
600	A	7.1	19	14.0	I種～IV種 まで共通	10.0	16	M24	6075	7.1	19	14.0	M24	10.0	16	19.0	M24 ※1	6070	7.1	19	14.0	M24			
	B	10.0	19	16.0		10.0	19			16.0	10.0	19		16.0											
	C	11.2	19	19.0		11.2	19			19.0	11.2	19		19.0											
700	A	10.0	13	19.0	I種～VI種 まで共通	11.2	16	M24	7080	10.0	13	19.0	M24	10.0	13	19.0	M24 ※1	7080	10.0	13	19.0	M24			
	B	10.0	26	19.0		11.2	16			19.0	10.0	26		19.0											
	C	11.2	26	22.0		11.2	26			22.0	11.2	26		22.0											
800	A	10.0	17	19.0	I種～VI種 まで共通	11.2	18	M24	8090 80100	10.0	17	19.0	M24	10.0	17	19.0	M24 ※1	8090 80100	10.0	17	19.0	M24			
	B	10.0	34	19.0		11.2	18			19.0	10.0	34		19.0											
	C	11.2	34	22.0		11.2	34			22.0	11.2	34		22.0											
900	A	10.0	20	19.0	I種～VI種 まで共通	11.2	20	M24	90100	10.0	20	19.0	M24	10.0	20	19.0	M24 ※1	90100	10.0	20	19.0	M24			
	B	10.0	40	19.0		11.2	20			19.0	10.0	40		19.0											
	C	11.2	40	22.0		11.2	40			22.0	11.2	40		22.0											
1000	A	10.0	24	19.0	I種～VI種 まで共通	11.2	24	M24	拡径杭については、 本体部に使用する 端板厚を示しております。	10.0	24	19.0	M24	10.0	24	19.0	M24 ※1	拡径杭については、 本体部に使用する 端板厚を示しております。	10.0	24	19.0	M24			
	B	10.0	48	19.0		11.2	24			19.0	10.0	48		19.0											
	C	11.2	48	22.0		11.2	48			22.0	11.2	48		22.0											

※1 CPRC^ハイル、CPRC105^ハイル、Hi-RB^ハイル、Hi-RB105^ハイルの端板部ボルト穴については、M24mmが主体ですが、製造上、M22mmを使用する場合もございますので、製造時にお問い合わせください。